



## SIKKERHEDSDATABLAD

(REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 - nr. 2015/830)

### PUNKT 1 : IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

#### 1.1. Produktidentifikator

Produktnavn : VIPER XTREM and VIPER XTREM TR - composant B  
Produktkode : SPIT - VD

#### 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Kemi fassætte.

#### Use Descriptor-systemet (REACH) :

SU: 22, 9, 10, 12 - PROC: 3, 5, 7, 8a, 8b, 9, 10, 11, 13, 14, 19, 21

#### 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firma : SPIT.  
Adresse : 150, route de Lyon.26500.BOURG LES VALENCE.France.  
Telefon : 0 810 102 102. Fax : 0 810 432 432.  
Email : msds-reach@spit.com  
<http://www.spit.fr>

#### 1.4. Nødtelefon : 112.

Leverandør : European emergency number.

### PUNKT 2 : FAREIDENTIFIKATION

#### 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

##### I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008 og senere tilpasninger.

Øjenirritation, Kategori 2 (Eye Irrit. 2, H319).  
Hudsensibilisering, Kategori 1 (Skin Sens. 1, H317).  
Farlig for vandmiljøet - Akut fare, Kategori 1 (Aquatic Acute 1, H400).  
Farlig for vandmiljøet - Kronisk fare, Kategori 1 (Aquatic Chronic 1, H410).  
Denne blanding medfører ingen fysisk fare. Se henstillinger om de andre produkter i rummet.

#### 2.2. Mærkningselementer

##### I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008 og senere tilpasninger.

Farepiktogrammer :



GHS07



GHS09

Signalord :

ADVARSEL

Produktidentifikatorer :

EC 202-327-6

DIBENZOYLPEROXID

EC 204-798-3

126\_71\_6

Faresætninger :

H317

Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H319

Forårsager alvorlig øjenirritation.

H410

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

Sikkerhedssætninger - Generelt :

P101

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102

Opbevares utilgængeligt for børn.

Sikkerhedssætninger - Forebyggelse :

- P261 Undgå indånding af damp.  
P264 Vask hænderne grundigt efter brug.  
P273 Undgå udledning til miljøet.  
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse

Sikkerhedssætninger - Reaktion :

- P302 + P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand.  
P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.  
P321 Særlig behandling (se ... på denne etiket).  
P333 + P313 Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.  
P337 + P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.  
P362 + P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.  
P391 Udslip opsamles.

Sikkerhedssætninger - Bortskaffelse :

- P501 Indholdet/holderen bortskaffes i et bortskaffelsescenter i henhold til lokal lovgivning.

**2.3. Andre farer**

Blandingen indeholder ikke "Særligt problematiske stoffer" (SVHC)  $\geq 0,1\%$  udgivet af Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) i henhold til artikel 57 i REACH: <http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table>

Blandingen overholder ikke kriterierne for PBT- eller vPvB-blandinger i henhold til bilag XIII i REACH-forordning (EF) nr. 1907/2006.

**PUNKT 3 : SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER**

**3.2. Blandinger**

**Sammensætning :**

| Identifikation  | (EF) 1272/2008   | Note | %                       |
|---|--|------|-------------------------|
| CAS: 94-36-0<br>EC: 202-327-6<br>REACH: 01-2119511472-50<br><br>DIBENZOYLPEROXID                  | GHS07, GHS09, GHS01, GHS02<br>Dgr<br>Self-react. B, H241<br>Acute Tox. 4, H302<br>Skin Sens. 1, H317<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Aquatic Acute 1, H400<br>M Acute = 10<br>Aquatic Chronic 1, H410<br>M Chronic = 10 | [1]  | 10 $\leq$ x % $\leq$ 15 |
| INDEX: 603-027-00-1<br>CAS: 107-21-1<br>EC: 203-473-3<br>REACH: 01-2119456816-28<br><br>ETHANDIOL | GHS07<br>Wng<br>Acute Tox. 4, H302   | [1]  | 2.5 $\leq$ x % $\leq$ 5 |
| CAS: 126-71-6<br>EC: 204-798-3<br><br>126_71_6  | GHS07<br>Wng<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 3, H412  | [1]  | 0.1 $\leq$ x % $<$ 1    |

(Hele ordlyd af H-sætninger: se afsnit 16)

**Oplysninger om indholdsstoffer :**

[1] Stof, for hvilket der findes grænseværdier for eksponering på arbejdspladsen.

**PUNKT 4 : FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER**

Søg læge ved vedvarende gener.

N.B. Få aldrig en bevidstløs person til at indtage noget

**4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger**

**Indånding :**

Før tilskadekomne ud i den fri luft i tilfælde af indånding, og sørg for, at vedkommende har det varmt og hviler sig.  
Hvis åndedrættet er uregelmæssigt eller ophørt, så udfør kunstigt åndedræt, og tilkald en læge.

**I tilfælde af stænk eller kontakt med øjnene :**

Skyl grundigt med ferskvand i 15 minutter og hold øjelågene åbne.

Søg øjenlæge hvis der opstår smerte, rødsprængthed eller synsbesvær.

**I tilfælde af stænk eller kontakt med huden :**

Tag det gennemvædede tøj af og vask huden omhyggeligt med vand og sæbe eller brug et kendt rensmiddel

Vær opmærksom på materiale, der kan befinde sig mellem huden og tøjet, på ur, sko osv.

Kontakt lægen ved allergisk reaktion.

Hvis et større område har været udsat for og/eller hvis huden er skadet skal der søges læge.

**I tilfælde af indtagelse :**

Forsøg ikke at få personen til at indtage noget.

I tilfælde af indtagelse, skyl munden med vand og søg læge

Tilkald omgående lægehjælp, og vis lægen etiketten.

**4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede**

Der foreligger ingen oplysninger.

**4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig**

Der foreligger ingen oplysninger.

## PUNKT 5 : BRANDBEKÆMPELSE

Ikke-antændelig.

**5.1. Slukningsmidler**

**Egnede slukningsmidler**

Anvend i tilfælde af brand :

- pulvere
- kuldioxid (CO<sub>2</sub>)
- forstøvet vand eller vandtåge
- skum

**Uegnede slukningsmidler**

Undlad i tilfælde af brand at anvende :

- vandstråle

**5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen**

Brand skaber ofte en tyk sort røg. Udsættelsen for nedbrydningsprodukter kan medføre en risiko for helbredet.

Undgå indånding af røg.

I tilfælde af brand kan der dannes :

- kulmonoxid (CO)
- kuldioxid (CO<sub>2</sub>)
- Benzoic acid, Benzene, Biphenyl, Phenyl benzoate

**5.3. Anvisninger for brandmandskab**

På grund af giftigheden af de gasser som opstår ved varmenedbrydningen af stofferne skal brandbekæmpere være udstyret med friskluftsapparater.

## PUNKT 6 : FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

**6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**

Følg sikkerhedsforanstaltningerne nævnt under punkt 7 og 8.

**For ikke-indsatspersonel**

Undgå kontakt med hud og øjne.

**For indsatspersonel**

Indsatspersonellet skal være udstyret med individuelt passende beskyttelsesudstyr (se afsnit 8).

**6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger**

Forhindre udstrømning til kloak og vandløb.

**6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning**

Gør helst rent med et rensmiddel, undgå at benytte opløsningsmidler.

**6.4. Henvielse til andre punkter**

Der foreligger ingen oplysninger.

## PUNKT 7 : HÅNDTERING OG OPBEVARING

Forskrifterne for oplagingslokalerne gælder for de rum, hvor blandingen håndteres.

Personer med fortilfælde af hudoverfølsomhed må under ingen omstændigheder håndtere denne blanding.

**7.1. Forholdsregler for sikker håndtering**

Vask hænder efter brug.

Tag forurenede tøj af og vask det, inden det bruges igen.

**Forebyggelse af brand :**

Forhindre adgang for uvedkommende

**Udstyr og anbefalede fremgangsmåder :**

Se afsnit 8 angående personlige beskyttelsesforanstaltninger.

Bemærk sikkerhedsforanstaltningerne på etiketten såvel som reglerne for arbejdsbeskyttelse.

Undgå, at blandingen kommer i kontakt med huden og øjnene.

**Forbudt udstyr og fremgangsmåde :**

Det er forbudt at ryge og indtage mad- og drikkevarer i de lokaler, hvor blandingen anvendes.

**7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed**

Der foreligger ingen oplysninger.

**Opbevaring**

Opbevares utilgængeligt for børn.

Opbevares ved en temperatur mellem 5 og 25°C.

**Emballage**

Opbevares altid i original emballage.

**7.3. Særlige anvendelser**

Der foreligger ingen oplysninger.

**PUNKT 8 : EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER**

**8.1. Kontrolparametre**

**Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering :**

- Den Europæiske Union (2017/2398, 2017/164, 2009/161, 2006/15/CE, 2000/39/CE, 98/24/CE) :

| CAS      | VME-mg/m <sup>3</sup> : | VME-ppm : | VLE-mg/m <sup>3</sup> : | VLE-ppm : | Noter : |
|----------|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|---------|
| 107-21-1 | 52                      | 20        | 104                     | 40        | Peau    |

- ACGIH TLV (American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Threshold Limit Values, 2010) :

| CAS      | TWA :               | STEL : | Ceiling : | Definition : | Kriterier : |
|----------|---------------------|--------|-----------|--------------|-------------|
| 94-36-0  | 5 mg/m <sup>3</sup> |        |           | A4           |             |
| 107-21-1 | -                   | -      | 100       | -            | -           |

- Tyskland - AGW (BAuA - TRGS 900, 29/01/2018) :

| CAS      | VME : | VME :                          | Overskridelse | Bemærkninger |
|----------|-------|--------------------------------|---------------|--------------|
| 94-36-0  |       | 5 E mg/m <sup>3</sup>          |               | 1(I)         |
| 107-21-1 |       | 10 ppm<br>26 mg/m <sup>3</sup> |               | 2(I)         |
| 126-71-6 |       | 50 mg/m <sup>3</sup>           |               | 2(II)        |

- Belgien (Arrêté du 09/03/2014, 2014) :

| CAS      | TWA :               | STEL : | Ceiling : | Definition : | Kriterier : |
|----------|---------------------|--------|-----------|--------------|-------------|
| 94-36-0  | 5 mg/m <sup>3</sup> |        |           |              |             |
| 107-21-1 | -                   | -      | 101       | -            | -           |

- Frankrig (INRS - ED984 :2016) :

| CAS      | VME-ppm : | VME-mg/m <sup>3</sup> : | VLE-ppm : | VLE-mg/m <sup>3</sup> : | Noter: | TMP N° : |
|----------|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------|--------|----------|
| 94-36-0  | -         | 5                       | -         | -                       | -      | -        |
| 107-21-1 | 20        | 52                      | 40        | 104                     | *      | 84       |

- Schweiz (SUVAPRO 2017) :

| CAS      | VME                            | VLE                            | Valeur plafond | Notations |
|----------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|-----------|
| 94-36-0  | 5 i mg/m <sup>3</sup>          | 5 i mg/m <sup>3</sup>          |                |           |
| 107-21-1 | 10 ppm<br>26 mg/m <sup>3</sup> | 20 ppm<br>52 mg/m <sup>3</sup> |                | R SSC     |

- Det Forenede Kongerige/WEL (Workplace exposure limits, EH40/2005, 2011) :

| CAS      | TWA :                          | STEL :                          | Ceiling : | Definition : | Kriterier : |
|----------|--------------------------------|---------------------------------|-----------|--------------|-------------|
| 94-36-0  | - ppm<br>5 mg/m <sup>3</sup>   | - ppm<br>- mg/m <sup>3</sup>    |           |              |             |
| 107-21-1 | 20 ppm<br>52 mg/m <sup>3</sup> | 40 ppm<br>104 mg/m <sup>3</sup> |           |              |             |

- Danmark (2008) :

| Stof     | TWA                 | VSTEL                | Loftvaerdi | Anm |
|----------|---------------------|----------------------|------------|-----|
| 94-36-0  | 5 mg/m <sup>3</sup> |                      |            |     |
| 107-21-1 | 10 ppm              | 26 mg/m <sup>3</sup> | H          |     |

**Afledt nuleffektniveau (DNEL) eller afledt minimumseffektniveau (DMEL):**

DIBENZOYLPEROXID (CAS: 94-36-0)

**Slutanvendelse:**

Eksponeringsvej:  
Potentielle virkninger for sundheden:  
DNEL :

Eksponeringsvej:  
Potentielle virkninger for sundheden:  
DNEL :

**Slutanvendelse:**

Eksponeringsvej:  
Potentielle virkninger for sundheden:  
DNEL :

**Arbejdstagere.**

Kontakt med huden.  
Systemiske virkninger på lang sigt.  
13.3 mg/kg body weight/day

Indånding.  
Systemiske virkninger på lang sigt.  
39 mg of substance/m<sup>3</sup>

**Forbrugere.**

Indtagelse.  
Systemiske virkninger på lang sigt.  
2 mg/kg body weight/day

**Beregnet nuleffekt-koncentration (PNEC):**

DIBENZOYLPEROXID (CAS: 94-36-0)

Delmiljø: Jord.  
PNEC : 0.0025 mg/kg

Delmiljø: Ferskvand.  
PNEC : 0.00002 mg/l

Delmiljø: Havvand.  
PNEC : 0.000002 mg/l

Delmiljø: Vand med intermitterende opskylning.  
PNEC : 0.000602 mg/l

Delmiljø: Ferskvandssediment.  
PNEC : 0.0127 mg/kg

Delmiljø: Havsediment.  
PNEC : 0.00127 mg/kg

Delmiljø: Spildevandsanlæg.  
PNEC : 0.35 mg/l

**8.2. Eksponeringskontrol**

**Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige værnemidler**

Obligatorisk(e) pictogram(mer) for anvendelse af personlige værnemidler (PV) :



Anvend rent og korrekt vedligeholdt personligt beskyttelsesudstyr.

Opbevar det personlige beskyttelsesudstyr på et rent sted adskilt fra arbejdsområdet.

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen. Tag forurenet tøj af og vask det, inden det bruges igen. Sørg for passende ventilation, navnlig i tillukkede områder.

**- Beskyttelse af øjne/ansigt**

Undgå kontakt med øjnene.

Anvend beskyttelsesbriller/ansigtsskærm.

Inden håndtering skal der bæres briller med sidebeskyttelse, der opfylder kravene i EN166.

I tilfælde af øget fare skal der bruges en ansigtsskærm til at beskytte ansigtet.

Korrektionsbriller udgør ingen beskyttelse.

Det anbefales personer med kontaktlinser at bære korrektionsbriller under arbejde, hvor de kan udsættes for lokalirriterende dampe.

Påtænk øjenbrugere i de værksteder, hvor produktet håndteres regelmæssigt.

**- Håndbeskyttelse**

Anvend passende beskyttelseshandsker, der er modstandsdygtige over for kemiske stoffer i overensstemmelse med normen EN374.

Handskerne skal vælges alt efter anvendelsen og anvendelsens varighed på arbejdspladsen.

Arbejdshandskerne skal vælges alt efter arbejdspladsen : Andre kemikalier, der skal anvendes, nødvendig fysisk beskyttelse (snitsår, stik, varmeafskærmning), nødvendig behændighed.

Anbefalet handsketype :

- Néoprène® (polychloropren )
  - Nitrilgummi (acrylonitril-butadien copolymerer (NBR))
- Anbefalede egenskaber :
- Vandtætte handsker i overensstemmelse med normen EN374

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Anbefalet tykkelse: | >= 0.14 mm. |
|---------------------|-------------|

#### - Kropsbeskyttelse

Undgå kontakt med huden.

Anvend tilstrækkeligt beskyttende beklædning

Type passende arbejdstøj :

Brug i tilfælde af stærke projektioner væsketætte (type 3) kemikalibeskyttelsesdragter i overensstemmelse med normen EN14605 for at undgå kontakt med huden.

Brug ved risiko for sprøjt kemikalibeskyttelsesdragter (type 6) i overensstemmelse med normen EN13034 for at undgå kontakt med huden.

Personalet skal bære arbejdstøj, der vaskes regelmæssigt.

Efter kontakt med produktet skal alle urene dele af kroppen vaskes.

## PUNKT 9 : FYSISK OG KEMISKE EGENSKABER

### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

#### Generel information

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Tilstand : | pasta           |
| Lugt:      | Karakteristisk. |

#### Vigtige oplysninger om sundhed, sikkerhed og miljø

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| pH :                  | ikke relevant.   |
| Flammepunktinterval : | Er ikke vedrørt. |
| Damptryk (50°C) :     | Ikke oplyst      |
| Massefylde :          | 1.3 - 1.5 (20°C) |
| Vandopløselighed :    | uopløselig.      |

### 9.2. Andre oplysninger

|        |       |
|--------|-------|
| SADT : | 50°C. |
|--------|-------|

## PUNKT 10 : STABILITET OG REAKTIVITET

### 10.1. Reaktivitet

Der foreligger ingen oplysninger.

### 10.2. Kemisk stabilitet

SADT = 50°C

Den selvstigende nedbrydningstemperatur (SADT) er den laveste temperatur, ved hvilken en selvaccelererende nedbrydning kan forekomme for et givet stof i dets transportemballage.

En selvaccelererende dekomponeringsreaktion og under visse omstændigheder kan en eksplosion eller brand forårsages af termisk nedbrydning af produktet fra SADT.

Kontakt med uforenelige stoffer kan forårsage nedbrydning ved eller under SADT.

### 10.3. Risiko for farlige reaktioner

Der foreligger ingen oplysninger.

### 10.4. Forhold, der skal undgås

Træf foranstaltninger mod :

- varme
- statisk elektricitet
- flammer og varme overflader

### 10.5. Materialer, der skal undgås

Holdes væk fra :

- reduktionsmidler
- stærke syrer
- alkalier
- aminer
- tungmetaller

### 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Den termiske nedbrydning kan frigive/danne :

- kulmonoxid (CO)
- kuldioxid (CO<sub>2</sub>)
- Benzoic acid, Benzene, Biphenyl, Phenyl benzoate

## PUNKT 11 : TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

### 11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Kan fremkalde reversible virkninger i øjet, nemlig øjenirritation, som reverserer fuldt ud inden for en observationsperiode på 21 dage.

Kan medføre allergisk reaktion ved hudkontakt.

#### 11.1.1. Stoffer

##### Akut toksicitet :

DIBENZOYLPEROXID (CAS: 94-36-0)

Oral : DL50 = 2000 mg/kg  
Art : rotte

Indånding (støv/tåge) : CL50 = 24.3 mg/l  
Art : rotte  
Eksponeringsstid : 4 h

#### 11.1.2. Blanding

Der forefindes ingen toksikologiske oplysninger om blandingen.

##### Monografi(er) fra CIRC (Det Internationale Kræftforskningscenter) :

CAS 94-36-0 : IARC Gruppe 3 : Der findes ikke tilstrækkelig viden til, at stoffet eller blandingen kan klassificeres som kræftfremkaldende eller ikke kræftfremkaldende hos mennesker.

## PUNKT 12 : MILJØOPLYSNINGER

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

Må ikke ledes i kloak eller vandløb.

### 12.1. Toksicitet

#### 12.1.1. Stoffer

DIBENZOYLPEROXID (CAS: 94-36-0)

Toksicitet for fisk : CL50 = 0.0602 mg/l  
M-faktor = 10  
Art : Oncorhynchus mykiss  
Eksponeringsstid : 96 h  
OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test)

NOEC = 0.0316 mg/l  
Eksponeringsstid : 96 h

Toksicitet for krebsdyr : CE50 = 0.11 mg/l  
M-faktor = 1  
Art : Daphnia magna  
Eksponeringsstid : 48 h  
OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)

CE10 = 0.001 mg/l  
M-faktor = 10  
Art : Daphnia magna  
Eksponeringsstid : 21 days  
OECD Guideline 211 (Daphnia magna Reproduction Test)

Toksicitet for alger : CEr50 = 0.0711 mg/l  
M-faktor = 10  
Art : Pseudokirchnerella subcapitata  
Eksponeringsstid : 72 h  
OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)

NOEC = 0.02 mg/l  
Art : Pseudokirchnerella subcapitata  
Eksponeringsstid : 72 h

#### 12.1.2. Blandinger

Der forefindes ingen oplysninger om blandingen angående akvatisk toksicitet.

## 12.2. Persistens og nedbrydelighed

### 12.2.1. Stoffer

DIBENZOYLPEROXID (CAS: 94-36-0)

Bionedbrydning : Hurtigt nedbrydelig.

## 12.3. Bioakkumuleringspotentiale

### 12.3.1. Stoffer

DIBENZOYLPEROXID (CAS: 94-36-0)

Octanol/vand-fordelingskoefficient : log K<sub>ow</sub> = 3.2  
OECD Guideline 117 (Partition Coefficient (n-octanol / water), HPLC Method)

## 12.4. Mobilitet i jord

Der foreligger ingen oplysninger.

## 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Der foreligger ingen oplysninger.

## 12.6. Andre negative virkninger

Der foreligger ingen oplysninger.

## Tysk forordning om vandforureningsklasser (WGK, AwSV vom 18/04/2017, KBws) :

WGK 1 : Medfører en lav fare for vand.

## PUNKT 13 : BORTSKAFFELSE

En korrekt affaldshåndtering af blandingen og/eller egnede beholdere skal fastlægges i overensstemmelse med kravene i direktiv 2008/98/EF.

### 13.1. Metoder til affaldsbehandling

Hæld ikke i kloak eller vandløb.

#### Affald :

Affaldshåndtering foretages, uden at menneskets sundhed bringes i fare, uden at miljøet skades, og navnlig uden at der opstår risiko for hverken vand, luft, jord, planter eller dyr.

Genbrug eller bortskaf i henhold til gældende lovgivning så vidt muligt via en affaldsindsamler eller en godkendt virksomhed.

Foruren ikke jorden eller vandet med affaldet, lad det ikke gå til grunde i naturen.

#### Forurenet emballage :

Tøm beholderen fuldstændigt. Etiketten skal blive på beholderen.

Gives tilbage til en godkendt affaldshåndteringsvirksomhed.

## PUNKT 14 : TRANSPORTOPLYSNINGER

Transport af produkterne iht. bestemmelserne for ADR, RID, IMDG og ICAO/IATA (ADR 2017 - IMDG 2016 - ICAO/IATA 2017).

### 14.1. UN-nummer

3077

### 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

UN3077=MILJØFARLIGT FAST STOF, N.O.S.

(dibenzoylperoxid)

### 14.3. Transportfareklasse(r)

- Klassificering :



9

### 14.4. Emballagegruppe

III

### 14.5. Miljøfarer

- Miljøfarligt materiale :





#### 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

| ADR/RID | Klasse | Kode | Nummer | Etikette | Identif. | LQ   | Dispo.             | EQ | Kat. | Tunnel |
|---------|--------|------|--------|----------|----------|------|--------------------|----|------|--------|
|         | 9      | M7   | III    | 9        | 90       | 5 kg | 274 335<br>375 601 | E1 | 3    | -      |

\*Er ikke underlagt dette reglement Q <= 5 l / 5 kg (ADR 3.3.1 - DS 375)

| IMDG | Klasse | 2°Etik. | Nummer | LQ   | EmS     | Dispo.         | EQ |
|------|--------|---------|--------|------|---------|----------------|----|
|      | 9      | -       | III    | 5 kg | F-A,S-F | 274 335<br>969 | E1 |

\*Er ikke underlagt dette reglement Q <= 5 l / 5 kg (IMDG 3.3.1 - 2.10.2.7)

| IATA | Klasse | 2°Etik. | Nummer | Passenger | Passenger | Freighter | Freighter | nota.                 | EQ |
|------|--------|---------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|----|
|      | 9      | -       | III    | 956       | 400 kg    | 956       | 400 kg    | A97 A158<br>A179 A197 | E1 |
|      | 9      | -       | III    | Y956      | 30 kg G   | -         | -         | A97 A158<br>A179 A197 | E1 |

\*Er ikke underlagt dette reglement Q <= 5 l / 5 kg (IATA 4.4.4 - DS A197)

Se del 2.7 i OACI/IATA og kapitel 3.4 i ADR og IMDG, hvad angår begrænsede mængder.

Se del 2.6 i OACI/IATA og kapitel 3.5 i ADR og IMDG, hvad angår undtagelser.

#### 14.7. Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL og IBC-koden

Der foreligger ingen oplysninger.

### PUNKT 15 : OPLYSNINGER OM REGULERING

#### 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

##### - Informationer om klassifikation og mærkning i afsnit 2:

Følgende bestemmelser er blevet lagt til grund:

- Regulativ 1272/2008/EØF ændret ved regulativ 2018/669 (ATP 11)

##### - Informationer om emballagen:

Der foreligger ingen oplysninger.

##### - Specielle forholdsregler :

Der foreligger ingen oplysninger.

##### - Tysk forordning om vandforureningsklasser (WGK, AwSV vom 18/04/2017, KBws) :

WGK 1 : Medfører en lav fare for vand.

#### 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der foreligger ingen oplysninger.

### PUNKT 16 : ANDRE OPLYSNINGER

Eftersom vi ikke kender brugerens arbejdsforhold, er oplysningerne i den foreliggende leverandørbrugsanvisninger baseret på vort nuværende kendskab og på bestemmelserne både nationalt og i fællesmarkedet.

Blandingen må ikke anvendes til andre formål end dem, der er anført i rubrik 1, uden forudgående skriftlige anvisninger vedrørende håndteringen.

Det er altid brugers ansvar at tage alle nødvendige forholdsregler for at opfylde lovkrav og lokale bestemmelser.

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad skal anses for at være en beskrivelse af sikkerhedskravene for denne blanding og ikke som en garanti for dens egenskaber.

#### Ordlyden af sætningerne nævnt i afsnit 3 :

|      |  |
|------|--|
| H241 | Brand- eller eksplosionsfare ved opvarmning.                       |
| H302 | Farlig ved indtagelse.   |
| H317 | Kan forårsage allergisk hudreaktion.                               |
| H319 | Forårsager alvorlig øjenirritation.                                |
| H400 | Meget giftig for vandlevende organismer.                           |
| H410 | Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. |
| H412 | Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.    |

#### Forkortelser :

DNEL : Afledt nuleffektniveau.

PNEC : Beregnet nuleffektconcentration

PROC 10 - Roller application or brushing

PROC 11 - Non industrial spraying  
PROC 13 - Treatment of articles by dipping and pouring  
PROC 14 - Production of preparations or articles by tableting, compression, extrusion, pelletisation  
PROC 19 - Hand-mixing with intimate contact and only PPE available  
PROC 21 - Low energy manipulation of substances bound in materials and/or articles  
PROC 3 - Use in closed batch process (synthesis or formulation)  
PROC 5 - Mixing or blending in batch processes for formulation of preparations and articles (multistage and/or significant contact)  
PROC 7 - Industrial spraying  
PROC 8a - Transfer of substance or preparation (charging/discharging) from/to vessels/large containers at non-dedicated facilities  
PROC 8b - Transfer of substance or preparation (charging/discharging) from/to vessels/large containers at dedicated facilities  
PROC 9 - Transfer of substance or preparation into small containers (dedicated filling line, including weighing)  
SU 10 - Formulation [mixing] of preparations and/or repackaging (excluding alloys)  
SU 12 - Manufacture of plastics products, including compounding and conversion  
SU 22 - Professional uses: Public domain (administration, education, entertainment, services, craftsmen)  
SU 9 - Manufacture of fine chemicals  
ADR : Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej.  
IMDG : Den internationale kode for søtransport af farligt gods.  
IATA : Den Internationale Luftfartssammenslutning.  
OACI : Organisationen for International Civil Luftfart.  
RID : Reglement for international befordring af farligt gods med jernbane.  
WGK : Wassergefahrdungsklasse (vandforureningsklasse).  
GHS07 : udråbstegn  
GHS09 : miljø  
PBT: Persistent, bioakkumulerbar og toksisk.  
vPvB : Meget persistent og meget bioakkumulerbar.  
SVHC : Særligt problematiske stoffer.